

Horizontale Ballenpresse

Typ CK 850H

System CK International
mit Automatik-Steuerung
5-fach Abbindung



TECHNISCHE SPEZIFIKATION

BESCHREIBUNG	SPEZIFIKATION
Maschinenmaß H x T x L (mm) +/- 20mm	2070 x 1750 x 7590
Trichter	Bis zu 3m lang
Maschinengewicht	7000kg
Einfüllöffnung L x T (mm)	1835 x 1045
Ballenmaß H x T x L (mm)	Ca. 1090 x 1100 x 2000
Ballengewicht (bei Kartonage)	Bis zu 1000kg
Ballendraht (empfohlen)	Durchmesser: 3,5mm, Länge: 6,2m, geblüht
Anzahl der Abbindungen	5
Binderichtung	Horizontal
Ballenauswurf	Auswurf durch zweiten Ballen
Presskraft	60 Tonnen
Motor - Taktzeit	15kW – 62 Sekunden
Elektroanschluss	415V (3 Phasen), 35A (bei einem 15kW Motor)
Stecker	5 Pin-Stecker
Stromkabellänge	6m
Sicherung	24V DC
NOT-AUS Schalter	Befindet sich an beiden Seiten des Trichters
Türverschluss	Hydraulisch
Lichtschanke am Trichter	Automatischer Start
„STAU“ Anzeige (rot)	Am Schaltkasten angebracht
„BALLENVOLLMELDUNG“ (gelb)	Am Schaltkasten angebracht
Sicherheitsschaltkreis	Mit dualer Überwachung (Kategorie 3)
Transportmöglichkeiten per Stapler / Kran	4 Ösen

BESONDERHEITEN

Beschreibung	Vorteile
Scharfes Messer oberhalb der Pressplatte	Problemloses Abschneiden des Materials
15kW Motor	Kurze Taktzeit
Automatischer Start durch Lichtschranke	Kontinuierliche Beschickung möglich – spart Zeit
Automatische Abschaltung bei fertigem Ballen	Der Bediener wird über die Fertigstellung des Ballens informiert und kann diesen nun Abbinden.
Ballenlänge variabel	Die Ballenlänge ist variabel, um eine optimale Containerauslastung zu ermöglichen.
Benutzerfreundliche Bedienung	Halbautomatischer Arbeitsgang
Großes Ballenmaß (bis zu 1 Tonne bei Kartonage)	Spart Zeit beim Bindevorgang, Spart Bindematerial, Spart Zeit beim beladen zum Transport,
Trichter 3 Meter breit	Standard Trichtergröße, Ermöglicht die Beladung großer Materialmengen durch Schaufel- und Krallensysteme,
Arbeitsstundenzähler	Gibt volle Kontrolle über die Arbeitsdauer
Robuste Konstruktion	Garantiert eine lange Lebensdauer
Schutzart IP55	Ermöglicht einen Betrieb im Freien
CE Konform	Garantiert einen hohen Sicherheitsstandart

Optional erhältlich:

- ✓ Ölheizung
- ✓ Ölkühlung
- ✓ Inspektionsfenster am Trichter
- ✓ 22kW Motor
- ✓ Ballenzähler
- ✓ Rückhaltekrallen
- ✓ Türdämpfer
- ✓ Vandalismusgeschütztes Schutzblech für den Schaltschrank
- ✓ Schutzblech über dem Netzteil
- ✓ Schalter zur Presskrafteinstellung
- ✓ Schaltschrank mit Satellitenverbindung